

BTP-H LED

Project inlegarmatuur. Dubbelparabool.



Algemeen



- hoge lumen/Watt verhouding
- zeer hoog visueel comfort
- 50.000 uur L80/B10
- bij uitstek geschikt voor renovatie
- zeer veilig (geen glas aanwezig)
- duurzaam en energiezuinig



BTP-H LED: innovatief led inlegarmatuur

Ideaal 1-lamps armatuur voor standaard kantoorruimten. Beschikbaar voor systeemplafonds, moduul 300 (lengtemaat). Innovatief armatuur met zeer hoge lichtopbrengst en uiterst comfortabel lichtbeeld door het speciaal ontwikkelde rooster van hoogglans Miro® 4/Vega® aluminium.

Een solide, wit gemoffeld plaatstalen huis, met 'plug & play' aansluiting middels Wieland GST 18i3 connector. Uiterst eenvoudige en snelle montage bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten waar ook duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Sterk verbeterde lichtopbrengst ten opzichte van T8 armaturen.

Door de combinatie van het armatuur met de Norton Led Module (NLM) is een zeer grote verbetering bereikt ten opzichte van TLD armaturen. Nog minder verblinding, zeer lage energie- en onderhoudskosten en een hogere lichtopbrengst.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

Opties

- DALI dimbaar (GST 18i5)
- 1-10V dimbaar (GST 18i5)
- LiveLink lichtmanagement
- luchtsleuven (op aanvraag)
- bewegingsmelder
- noodverlichting

Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K, en een PMMA diffuser en Wieland Chassisdeel GST 18i3.

Geschikt voor systeemplafonds, moduul 300 (lengtemaat), met zichtbare profielen.

Voor systeemplafonds met onzichtbare profielen kan een set montagebeugels worden geleverd.


Rooster

Hoogglans, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van hoogwaardig aluminium (Miro® 4/Vega®).

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Lumen	≈*	L	B	H
1950	1/28	1197	115	90
2450	1/35	1497	115	90
3100	1/54	1197	115	90

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.



Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	≈*
1116128953	BTP-H LED 83 1 1950LM GST	19	1/28
11161289535	BTP-H LED 83 1 1950LM GST NOOD	19	1/28
1116135953	BTP-H LED 83 1 2450LM GST	31	1/35
1116154953	BTP-H LED 83 1 3100LM GST	38	1/54

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).