

## BTP-M LED

Project inlegarmatuur. Dubbelparabool.



### Algemeen



- hoge lumen/Watt verhouding
- zeer hoog visueel comfort
- 50.000 uur L80/B10
- bij uitstek geschikt voor renovatie
- zeer veilig (geen glas aanwezig)
- duurzaam en energiezuinig



### BTP-M LED: innovatief led armatuur

Ideaal 1-lamps bandraasterarmatuur voor standaard kantoorruimten. Beschikbaar voor systeemplafonds, moduul 300 (lengtemaat). Innovatief armatuur met zeer hoge lichtopbrengst en uiterst comfortabel lichtbeeld door het speciaal ontwikkelde rooster van matglans Miro® 8/Vega® aluminium.

Uiterst eenvoudige en snelle montage met Wieland GST 18i3 connector bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten waar ook duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

BTP bandraasterarmaturen zijn op aanvraag ook leverbaar in afwijkende maatvoering.

### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

### Opties

- DALI dimbaar (GST 18i5)
- 1-10V dimbaar (GST 18i5)
- LiveLink lichtmanagement
- luchtsleuven (op aanvraag)
- bewegingsmelder
- noodverlichting

### Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K, en een PMMA diffuser en Wieland Chassisdeel GST 18i3.

Geschikt voor systeemplafonds, moduul 300 (lengtemaat), met zichtbare profielen.

Voor systeemplafonds met onzichtbare profielen kan een set montagebeugels worden geleverd.


### Rooster

**Matglans**, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van hoogwaardig aluminium (Miro® 8/Vega®).

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Omschrijving	≈*	L	B	H
BTP-M LED 83 1 1950LM DALI GST	1/28	1197	115	90
BTP-M LED 83 1 1950LM GST	1/28	1197	115	90
BTP-M LED 83 1 2450LM GST	1/35	1497	115	90
BTP-M LED 83 1 3200LM DALI GST	1/49	1497	115	90
BTP-M LED 83 1 3200LM GST	1/49	1497	115	90
BTP-M LED 83 1 3100LM DALI GST	1/54	1197	115	90
BTP-M LED 83 1 3100LM GST	1/54	1197	115	90

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.



### Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	≈*
<a href="#">1117128255</a>	BTP-M LED 83 1 1950LM DALI GST	25	1/28
<a href="#">1117128953</a>	BTP-M LED 83 1 1950LM GST	18	1/28
<a href="#">1117135953</a>	BTP-M LED 83 1 2450LM GST	31	1/35
<a href="#">1117149253</a>	BTP-M LED 83 1 3200LM DALI GST	38	1/49
<a href="#">1117149953</a>	BTP-M LED 83 1 3200LM GST	27	1/49
<a href="#">1117154253</a>	BTP-M LED 83 1 3100LM DALI GST	27	1/54
<a href="#">1117154953</a>	BTP-M LED 83 1 3100LM GST	41	1/54

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).