

## RTP-XH LED

Inlegarmatuur. Dubbelparabool.



### Algemeen



- zeer hoog visueel comfort (UGR 18/16)
- hoge lumen/Watt verhouding
- 50.000 uur L80/B10
- bij uitstek geschikt voor renovatie
- geschikt voor moduul 600



### RTP-XH LED: innovatief led inlegarmatuur

De allrounder op het gebied van algemene kantoorverlichting. Zeer hoge lichtopbrengst en uiterst comfortabel lichtbeeld door het speciaal ontwikkelde rooster van Miro® 4/Vega® aluminium. Een solide, wit gemoffeld plaatstalen huis, met 'plug & play' aansluiting middels Wieland GST 18i3 connector.

Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen. Uiterst eenvoudige en snelle montage bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten waar ook duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

### Opties

- DALI dimbaar (GST 18i5)
- 1-10V dimbaar (GST 18i5)
- LiveLink lichtmanagement
- daglichtregeling (op aanvraag)
- luchtsleuven (op aanvraag)
- bewegingsmelder
- noodverlichting

Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, een PMMA diffuser en Wieland chassisdeel GST 18i3 (bij dimbare uitvoering GST 18i5).

Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen. Voor systeemplafonds met onzichtbare profielen kan een set montagebeugels worden geleverd.


Rooster

**Hoogglans**, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van hoogwaardig aluminium (Miro® 4/Vega®) met tussenvlakken van wit gemoffeld plaatstaal.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

≈*	L	B	H
2/28	1196	296	58
2/49	1496	296	58
2/24	596	596	58
3/14	596	596	58
4/14	596	596	58

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.



Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	≈*
1176228253	RTP-XH LED 83 2 4450LM DALI GST	37	2/28
1176228263	RTP-XH LED 84 2 4650LM DALI GST	36	2/28
11762282655	RTP-XH LED 84 2 4650LM DALI GST ND	36	2/28
1176228455	RTP-XH LED 83 2 4450LM 1-10V GST	36	2/28
1176228953	RTP-XH LED 83 2 4450LM GST	37	2/28
11762289535	RTP-XH LED 83 2 4450LM GST NOOD	36	2/28
1176228963	RTP-XH LED 84 2 4650LM GST	36	2/28
11762289631	RTP-XH LED 84 2 4650LM GST LS	36	2/28
11762289635	RTP-XH LED 84 2 4650LM GST NOOD	36	2/28
1176249253	RTP-XH LED 83 2 7400LM DALI GST	62	2/49
1176249263	RTP-XH LED 84 2 7700LM DALI GST	60	2/49
117624946	RTP-XH LED 84 2 7700LM 1-10V GST	60	2/49
1176249953	RTP-XH LED 83 2 7400LM GST	62	2/49
11762499535	RTP-XH LED 83 2 7400LM GST NOOD	62	2/49
1176249963	RTP-XH LED 84 2 7700LM GST	60	2/49
11762499635	RTP-XH LED 84 2 7700LM GST NOOD	60	2/49
11763038153	RTP-XH LED 83 2 3800LM GST 60x60	38	2/24
117630381535	RTP-XH LED 83 2 3800LM GST 60x60 ND	38	2/24
11763040163	RTP-XH LED 84 2 4000LM GST 60x60	38	2/24
1176314253	RTP-XH LED 83 3 2800LM DALI GST	27	3/14
1176314263	RTP-XH LED 84 3 2900LM DALI GST	27	3/14
1176314953	RTP-XH LED 83 3 2800LM GST	27	3/14
11763149535	RTP-XH LED 83 3 2800LM GST NOOD	28	3/14
1176314963	RTP-XH LED 84 3 2900LM GST	27	3/14
1176414253	RTP-XH LED 83 4 3900LM DALI GST	36	4/14
11764142535	RTP-XH LED 83 4 3900LM DALI GST ND	36	4/14

1176414263	RTP-XH LED 84 4 4000LM DALI GST	36	4/14
1176414453	RTP-XH LED 83 4 3900LM 1-10V GST	38	4/14
117641445305	RTP-XH LED 83 4 3900LM 1-10V GST ND	38	4/14
1176414463	RTP-XH LED 84 4 4000LM 1-10V GST	36	4/14
1176414953	RTP-XH LED 83 4 3900LM GST	36	4/14
11764149535	RTP-XH LED 83 4 3900LM GST NOOD	36	4/14
1176414963	RTP-XH LED 84 4 4000LM GST	36	4/14
11764149631	RTP-XH LED 84 4 4000LM GST LS	36	4/14
11764149635	RTP-XH LED 84 4 4000LM GST NOOD	36	4/14

---

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).