

## BRP-XM


Inlegarmatuur. Dubbelparabool.



### Algemeen



- zeer lage luminantie
- licht voor ieder kantoor
- 50.000 uur L80/B10
- bij uitstek geschikt voor renovatie



### BRP-XM LED: bandrasterarmatuur

Algemeen bandrasterarmatuur voor kantooromgevingen. Maximale lichtopbrengst en uiterst comfortabel licht door het speciaal ontwikkelde rooster van Miro®/Vega aluminium dat bijdraagt aan een rustig en comfortabel lichtbeeld.

Uiterst eenvoudige en snelle montage met Wieland GST 18i3 connector bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten waar ook duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

### Opties

- DALI dimbaar (GST 18i5)
- 1-10V dimbaar (GST 18i5)
- LiveLink lichtmanagement
- daglichtregeling (op aanvraag)
- luchtsleuven (op aanvraag)
- bewegingsmelder
- noodverlichting

Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, een PMMA diffuser en Wieland Chassisdeel GST 18i3 (bij dimbare uitvoering GST 18i5).

Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen.

Voor systeemplafonds met onzichtbare profielen kan een set montagebeugels worden geleverd.


Rooster

**Matglans**, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van hoogwaardig aluminium (Miro® 8/Vega®).

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

≈*	L	B	H
1/36	1196	147	87
1/58	1496	147	87

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.



Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	≈*
11807027153	BRP-XM 83 1 2700LM GST 120x15	25	1/36
118070271535	BRP-XM 83 1 2700LM GST 120x15 NOOD	25	1/36
11807027255	BRP-XM 83 1 2700LM DALI GST 120x15	25	1/36
11807029163	BRP-XM 84 1 2900LM GST 120x15	25	1/36
11807029265	BRP-XM 84 1 2900LM DALI GST 120x15	25	1/36
11808034153	BRP-XM 83 1 3400LM GST 150x15	32	1/58
118080341531	BRP-XM 83 1 3400LM GST 150x15 LS	32	1/58
118080341535	BRP-XM 83 1 3400LM GST 150x15 NOOD	32	1/58
11808034255	BRP-XM 83 1 3400LM DALI GST 150x15	32	1/58
11808036163	BRP-XM 84 1 3600LM GST 150x15	32	1/58
11808036265	BRP-XM 84 1 3600LM DALI GST 150x15	32	1/58

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).