

OPS-O

Opbouw- en pendelarmatuur.



Algemeen



- egale, comfortabele verlichting
- voor representatieve en algemene ruimtes
- Europese topkwaliteit
- 70.000 uur L80/B10



OPS-O: strak design opbouw led panel

De OPS-O met opale afscherming is een design led panel met een opbouwhoogte van 48 mm. Ook zeer goed toepasbaar als pendelarmatuur voor een hoogwaardige en luxe uitstraling van de werkruimte.

Door de hoogwaardige LED's en driver, en de Europese productie staan wij garant voor een uitstekend product met een levensduur van 70.000 uur L80/B10.

De OPS-O is leverbaar in 3000K en 4000K. Ook leverbaar met prismatische afscherming: [OPS-P](#)

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

Opties

- DALI dimbaar
- 6500K
- afwijkende kleur frame op aanvraag (v.a. 50 stuks)
- noodverlichting

Frame

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K.


Afscherming

Opaal polystyreen.

De OPS-O is toepasbaar als opbouwarmatuur en pendelarmatuur. De [pendelset](#) is los verkrijgbaar en is eenvoudig te monteren.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Uitvoering	L	B	H
600x600	620	620	48
1200x300	1220	320	48



Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage
1377303415	OPS-O 83 3400LM 60x60	29
137730341505	OPS-O 83 3400LM 60x60 NOOD	29
1377303425	OPS-O 83 3400LM 60x60 DALI	29
1377303616	OPS-O 84 3600LM 60x60	29
137730361605	OPS-O 84 3600LM 60x60 NOOD	29
1377303626	OPS-O 84 3600LM 60x60 DALI	29
137730362605	OPS-O 84 3600LM 60x60 DALI NOOD	29
1377703415	OPS-O 83 3400LM 120x30	32
137770341505	OPS-O 83 3400LM 120x30 NOOD	32
1377703425	OPS-O 83 3400LM 120x30 DALI	32
1377703616	OPS-O 84 3600LM 120x30	32
1377703626	OPS-O 84 3600LM 120x30 DALI	32

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).