

OPS-P

Opbouw- en pendelarmatuur.



Algemeen



- egale verlichting, hoog visueel comfort (UGR <19)
- voor representatieve en algemene ruimtes
- Europese topkwaliteit
- 70.000 uur L80/B10



OPS-P: strak design opbouw led panel

De OPS-P met microprismatische afscherming (UGR <19) is een design led panel met een opbouwhoogte van 48 mm. Ook zeer goed toepasbaar als pendelarmatuur voor een hoogwaardige en luxe uitstraling van de werkruimte.

Door de hoogwaardige LED's en driver, en de Europese productie staan wij garant voor een uitstekend product met een levensduur van 70.000 uur L80/B10.

De OPS-P is leverbaar in 3000K en 4000K. Ook leverbaar met opale afscherming: [OPS-O](#)

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

Opties

- DALI dimbaar
- 6500K
- afwijkende kleur frame op aanvraag (v.a. 50 stuks)

Frame

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K.


Afscherming

Microprismatisch acrylglas.

De OPS-P is toepasbaar als opbouwarmatuur en pendelarmatuur. De [pendelset](#) is los verkrijgbaar en is eenvoudig te monteren.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Uitvoering	L	B	H
600x600	620	620	48
1200x300	1220	320	48



Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage
1378303215	OPS-P 83 3200LM 60x60	29
137830321505	OPS-P 83 3200LM 60x60 NOOD	29
1378303225	OPS-P 83 3200LM 60x60 DALI	29
1378303245	OPS-P 83 3200LM 60x60 1-10V	29
1378303416	OPS-P 84 3400LM 60x60	29
137830341605	OPS-P 84 3400LM 60x60 NOOD	29
1378303426	OPS-P 84 3400LM 60x60 DALI	29
137830342605	OPS-P 84 3400LM 60x60 DALI NOOD	29
1378703215	OPS-P 83 3200LM 120x30	32
137870321505	OPS-P 83 3200LM 120x30 NOOD	32
1378703225	OPS-P 83 3200LM 120x30 DALI	32
1378703245	OPS-P 83 3200LM 120x30 1-10V	32
1378703416	OPS-P 84 3400LM 120x30	32
1378703426	OPS-P 84 3400LM 120x30 DALI	32

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).