

## OPS-P 83 3200LM 60x60 NOOD

Artikelnummer: 137830321505 EAN-code: 8715182160870



### Productinformatie



#### Frame

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K.

#### Afscherming


Microprismatisch acrylglas.

De OPS-P is toepasbaar als opbouwarmatuur en pendelarmatuur. De [pendelset](#) is los verkrijgbaar en is eenvoudig te monteren.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| Uitvoering | L   | B   | H  |
|------------|-----|-----|----|
| 600x600    | 620 | 620 | 48 |



#### Gerelateerde artikelen

##### Artikelnummer Omschrijving

9126000    PENDELSET LPS/OPS

#### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

## Technische specificaties

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Artikelklasse   | Plafond-/wandarmatuur      |
| Serie   | OPS-P                      |
| Geschikt voor inbouwmontage                                 | Nee                        |
| Geschikt voor opbouwmontage                                 | Ja                         |
| Geschikt voor plafondmontage                                | Ja                         |
| Geschikt voor pendelophanging                               | Ja                         |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                         | Nee                        |
| Soort verlichtingsarmatuur                                  | Paneelarmatuur             |
| Lamptype  | LED niet uitwisselbaar     |
| Kleurtemperatuur (K)  | 3000 tot 3000              |
| Met lichtbron   | Ja                         |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                           | 1                          |
| Lamphouder  | Overig                     |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)                       | 70000                      |
| Max. systeemvermogen (W)                                    | 29                         |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)           | 3200                       |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)                      | 110                        |
| Vermogensfactor   | 0.99                       |
| Lichtkleur  | Wit                        |
| Kleurweergave-index   | 80-89                      |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                          | SDCM3                      |
| CRI >   | 80                         |
| Geschikt voor wandmontage                                   | Nee                        |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)         | 10 tot 40                  |
| Lengte (mm)   | 620                        |
| Breedte (mm)  | 620                        |
| Hoogte/diepte (mm)  | 48                         |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP40                       |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd                          | IP40                       |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                    | 1                          |
| Slagvastheid  | IK06                       |
| Balvaste uitvoering   | Nee                        |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | I                          |
| Materiaal behuizing   | Staal                      |
| Kleur behuizing   | Wit                        |
| Materiaal afdekking   | Kunststof gestructureerd   |
| Bevestigingsset   | Nee                        |
| Raster geperforeerd   | Nee                        |
| Met luchtsleuven  | Nee                        |
| Lichtverdeler   | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                |
| Stralingshoek   | 41-80° - Breedstralend     |
| Lichtuittrede   | Direct                     |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee                        |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1      | Ja                         |
| Verblindingsbegrenzing UGR dwarsrichting                    | 19                         |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Verblindingsbegrenzing UGR langsrichting                                      | 19                                |
| Voorschakelapparaat   | LED regeling stroomgestuurd       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen  | Ja                                |
| Geschikt voor noodverlichting   | Ja                                |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd  | Ja                                |
| Met bewegingssensor   | Nee                               |
| Met lichtsensor   | Nee                               |
| Met daglichtregeling  | Nee                               |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                                  | Nee                               |
| Soort bedrading   | Eindig                            |
| Dimbaar DALI  | Nee                               |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee                               |
| Dimming fabrikantspecifiek  | Nee                               |
| Niet dimbaar  | Ja                                |
| Spanningstype   | AC                                |
| Nom. spanning (V)   | 220 tot 240                       |
| Aantal polen  | 4                                 |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )  | 0.5                               |
| Aansluitwijze   | Steekklem                         |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11   | 650 °C - 30 s                     |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee                               |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee                               |
| Dimbaar DMX   | Nee                               |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | Nee                               |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee                               |
| Dimbaar netspanningsmodulatie   | Nee                               |
| Dimbaar faseafsnijding  | Nee                               |
| Dimbaar faseaansnijding   | Nee                               |
| Dimming programmeerbaar   | Nee                               |
| Dimbaar RF  | Nee                               |
| Dimbaar Sine Wave Reduction   | Nee                               |
| Dimbaar Touch and Dim   | Nee                               |
| Dimbaar Zigbee  | Nee                               |
| Dimbaar met push-button   | Nee                               |
| Dimbaar DSI   | Nee                               |
| Lichtkleur regelbaar  | Nee                               |
| Lichtstroom regelbaar   | Nee                               |
| Stralingshoek regelbaar   | Nee                               |
| Bediening via Bluetooth   | Nee                               |
| Compatible met Apple HomeKit  | Nee                               |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                               |
| Compatible met Amazon Alexa   | Nee                               |
| Met IFTTT ondersteuning   | Nee                               |
| Geschikt voor wandmontage   | Nee                               |
| Met aanwezigheidsmelder   | Nee                               |
| Noodstroomvoorzieningssysteem   | Decentraal (individuele batterij) |
| Noodfunctiebewakingssysteem   | Automatische zelfdiagnose         |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                             | 1.5 tot 2.5                       |

