

## DLM-W 83 650-1300LM D150 GST

Artikelnummer: 16785022655 EAN-code: 8715182171678



### Productinformatie




#### Huis en reflector

**Matglans** aluminium, binnenzijde reflector gefacetteerd matglans aluminium. Gladde witte (-W) of zwarte (-Z) buitenrand geïntegreerd in reflector.

Voorzien van geïntegreerde led, standaard multilumen, in 3000K en 4000K en montageveren.

Standaard inclusief driver en gemonteerd snoer 1,9 m met steker. Bij DALI zonder snoer en steker. Bij optie GST voorzien van 0,3 m Wieland GST 18i3 snoer met male connector (bij dimbare uitvoering GST 18i5).

Voor renovatieprojecten zijn [verloopringen](#) beschikbaar.

 Van dit armatuur is een 3D-model (.rfa) beschikbaar en kunt u eenvoudig aanvragen via [projecten@norton.nl](mailto:projecten@norton.nl)

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| Lumen | Ø1  | Ø2  | H  | Inbouwhoogte |
|-------|-----|-----|----|--------------|
| 1300  | 185 | 148 | 76 | 100          |



#### Gerelateerde artikelen

##### Artikelnummer Omschrijving

9121440 VERLOOPRING DL/LDN/EDW D155-205 WIT

---

## Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

## Technische specificaties

---

|   |                        |
|---|------------------------|
| Artikelklasse                                       | Spots                  |
| Serie   | DLM                    |
| Soort verlichtingsarmatuur                          | Downlight              |
| Geschikt voor opbouwmontage                         | Nee                    |
| Geschikt voor inbouwmontage                         | Ja                     |
| Geschikt voor plafondmontage                        | Ja                     |
| Geschikt voor pendelophanging                       | Nee                    |
| Geschikt voor truss montage                         | Nee                    |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage                | Nee                    |
| Geschikt voor stroomrailmontage                     | Nee                    |
| Geschikt voor klemmontage                           | Nee                    |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem            | Nee                    |
| Verstelbaarheid                                     | Niet verstelbaar       |
| Lamptype  | LED niet uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K)                                | 3000 tot 3000          |
| Met lichtbron                                       | Ja                     |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                   | 1                      |
| Lamphouder  | Geen                   |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)               | 50000                  |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | 10 tot 40              |
| Max. systeemvermogen (W)                            | 11.5                   |
| Lichtstroom (lm)                                    | 650 tot 1300           |
| Lichtstroom 1 (lm)                                  | 1300                   |
| Lichtstroom 2 (lm)                                  | 1100                   |
| Lichtstroom 3 (lm)                                  | 900                    |
| Lichtstroom 4 (lm)                                  | 650                    |
| Vermogensfactor                                     | 0.9                    |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)   | 1300                   |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)              | 113                    |
| Lichtkleur  | Wit                    |
| Geschikt voor wandmontage                           | Nee                    |
| Kleurweergave-index                                 | 80-89                  |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                  | SDCM3                  |
| Hoogte/diepte (mm)                                  | 76                     |
| Buitendiameter (mm)                                 | 185                    |
| Inbouwhoogte/diepte (mm)                            | 100                    |
| Dimbaar DSI   | Nee                    |
| Plaatdikte min (mm)                                 | 1                      |
| Plaatdikte max (mm)                                 | 25                     |
| Beschermingsgraad (IP)                              | IP44                   |

---

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd                          | IP44                        |
| Slagvastheid  | IK06                        |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | II                          |
| Materiaal behuizing   | Aluminium                   |
| Oppervlaktebescherming                                      | Onbehandeld                 |
| Kleur behuizing   | Wit                         |
| Materiaal afdekking   | Kunststof opaal             |
| Oppervlak geborsteld  | Nee                         |
| Reflector   | Mat                         |
| Lichtverdeler   | Reflector                   |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                 |
| Stralingshoek   | 41-80° - Breedstralend      |
| Lichtuittrede   | Direct                      |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee                         |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1      | Nee                         |
| Verblindingsbegrenzing UGR langsrichting                    | 20                          |
| Verblindingsbegrenzing UGR dwarsrichting                    | 20                          |
| Voorschakelapparaat   | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                              | Ja                          |
| Dimbaar DALI  | Nee                         |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | Nee                         |
| Met bewegingssensor   | Nee                         |
| Met lichtsensor   | Nee                         |
| Soort bedrading   | Eindig                      |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                | Ja                          |
| Connector   | GST 18i3                    |
| Model   | Overig                      |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee                         |
| Dimbaar faseafsnijding                                      | Nee                         |
| Spanningstype   | AC                          |
| Nom. spanning (V)   | 220 tot 240                 |
| Aantal polen  | 2                           |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                        | 0.5                         |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )           | 0.75 tot 1.5                |
| Aansluitwijze   | Overig                      |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                       | 650 °C - 30 s               |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee                         |
| Dimbaar DMX   | Nee                         |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                    | Nee                         |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek                                  | Nee                         |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                               | Nee                         |
| Dimbaar faseaansnijding                                     | Nee                         |
| Dimming programmeerbaar                                     | Nee                         |
| Dimbaar RF  | Nee                         |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | Nee                         |
| Dimbaar Zigbee  | Nee                         |

|   |              |
|---|--------------|
| Dimbaar met push-button   | Nee          |
| Geschikt voor wandmontage   | Nee          |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur   | Ja           |
| Dimbaar Dali-2  | Nee          |
| Constante lichtstroom regeling  | Nee          |
| Flikkerende waarde Pst LM   | 1            |
| Lichtkleur regelbaar  | Nee          |
| Lichtstroom regelbaar   | Standen      |
| Stralingshoek regelbaar   | Nee          |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM   | 0.4          |
| Inbouwdiameter (N) (mm)   | 148          |
| Inbouwdiameter (R) (mm)   | 155 tot 175  |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16                 | 50           |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16                 | 65           |
| Met IFTTT ondersteuning   | Nee          |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)  | 20           |
| Compatible met Apple HomeKit  | Nee          |
| Compatible met Google Assistant   | Nee          |
| Compatible met Amazon Alexa   | Nee          |
| Nom. stroom (mA)  | 200 tot 300  |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E            |
| Bediening via Bluetooth   | Nee          |
| Kleur reflector   | Zilver       |
| Netto gewicht   | 0.4          |
| Dimbaar   | Nee          |
| Met aanwezigheidsmelder   | Nee          |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)                           | 650 tot 1300 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)  | IP20         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)   | IP44         |
| Noodstroomvoorzieningssysteem   | Geen         |
| Inbouwhoogte (mm)   | 100 tot 100  |