

## ELK-R IP44 ZWART GX5.3 (6x)

Artikelnummer: 171205 EAN-code: 8715182182070



### Productinformatie



Armatuur uit hoogwaardig aluminium.

Rond huis met veerklem voor eenvoudige montage.

Na inbouw vochtdicht IP44.

Voorzien van glazen afscherming en siliconenrubber afdichting.

Inclusief lamphouder (GX5.3 exclusief trekontlasting of GU10 inclusief trekontlasting) en schroefsluiting .

Exclusief lamp, kroonsteen en transformator.

Buitenmaat: Ø 78 mm

Plafondsparing: Ø 54-74 mm

Inbouwhoogte: 70 mm


Lamp QR-CBC51: max. 50 Watt

**Kleuren** Wit, zwart en mat inox

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| Ø1 | Ø2      | Hoogte | Inbouwhoogte |
|----|---------|--------|--------------|
| 78 | 54 - 74 | 24     | 70           |



### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

### Technische specificaties

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Artikelklasse   | Spots                 |
| Serie   | ELK-R IP44            |
| Soort verlichtingsarmatuur                                  | Spot                  |
| Geschikt voor opbouwmontage                                 | Nee                   |
| Geschikt voor inbouwmontage                                 | Ja                    |
| Geschikt voor plafondmontage                                | Ja                    |
| Geschikt voor pendelophanging                               | Nee                   |
| Geschikt voor truss montage                                 | Nee                   |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage                        | Nee                   |
| Geschikt voor stroomrailmontage                             | Nee                   |
| Geschikt voor klemmontage                                   | Nee                   |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem                    | Nee                   |
| Verstelbaarheid   | Niet verstelbaar      |
| Lamptype  | Laagvolt halogeenlamp |
| Met lichtbron   | Nee                   |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                           | 1                     |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                              | 50 tot 50             |
| Lamphouder  | GU5,3                 |
| Geschikt voor wandmontage                                   | Nee                   |
| Hoogte/diepte (mm)  | 24                    |
| Buitendiameter (mm)   | 78                    |
| Inbouwhoogte/diepte (mm)                                    | 70                    |
| Plaatdikte min (mm)   | 5                     |
| Plaatdikte max (mm)   | 25                    |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP44                  |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd                          | IP44                  |
| Slagvastheid  | IK02                  |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | III                   |
| Materiaal behuizing   | Aluminium             |
| Oppervlaktebescherming                                      | Gelakt                |
| Kleur behuizing   | Zwart                 |
| Materiaal afdekking   | Glas transparant      |
| Oppervlak geborsteld  | Nee                   |
| Lichtverdeler   | Overig                |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch           |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee                   |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1      | Nee                   |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                              | Nee                   |

|   |               |
|---|---------------|
| Dimbaar DALI  | Nee           |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd  | Nee           |
| Met bewegingssensor   | Nee           |
| Met lichtsensor   | Nee           |
| Soort bedrading   | Eindig        |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                                  | Nee           |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee           |
| Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren                           | Nee           |
| Spanningstype   | AC            |
| Nom. spanning (V)   | 12 tot 12     |
| Aantal polen  | 2             |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )  | 0.5           |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                             | 0.75 tot 2.5  |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11   | 850 °C - 30 s |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee           |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee           |
| Dimbaar DMX   | Nee           |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | Nee           |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee           |
| Dimming fabrikantspecifiek  | Nee           |
| Dimbaar netspanningsmodulatie   | Nee           |
| Dimbaar faseaansnijding   | Nee           |
| Dimming programmeerbaar   | Nee           |
| Dimbaar RF  | Nee           |
| Dimbaar Sine Wave Reduction   | Nee           |
| Dimbaar Touch and Dim   | Nee           |
| Dimbaar Zigbee  | Nee           |
| Dimbaar met push-button   | Nee           |
| Geschikt voor wandmontage   | Nee           |
| Inbouwdiameter (N) (mm)   | 70            |
| Inbouwdiameter (R) (mm)   | 54 tot 74     |
| Netto gewicht   | 0.39          |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)  | IP20          |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)   | IP44          |
| Inbouwhoogte (mm)   | 70 tot 70     |