

ELK-V WIT GX5.3 (6x)

Artikelnummer: 171301 EAN-code: 8715182182117



Productinformatie



Armatuur uit hoogwaardig aluminium.

Vierkant huis met veerklem voor eenvoudige montage.

Kantelbaar 30°.

Inclusief lamphouder (GX5.3 exclusief trekcontlasting of GU10 inclusief trekcontlasting) en clipsluiting.

Exclusief lamp, kroonsteen en transformator.

Buitenmaat: 83x83 mm

Plafondsparing: Ø 67-78 mm

Inbouwhoogte: 70 mm


Lamp QR-CBC51: max. 50 Watt

Kleuren Wit, zwart en mat inox

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



Lengte	Breedte	Ø2	Hoogte	Inbouwhoogte
83	83	67 - 78	24	70



Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

Artikelklasse	Spots
Serie	ELK-V
Soort verlichtingsarmatuur	Spot
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Lamptype	Laagvolt halogeenlamp
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Geschikt voor lampvermogen (W)	50 tot 50
Lamphouder	GU5,3
Geschikt voor wandmontage	Nee
Lengte (mm)	83
Breedte (mm)	83
Hoogte/diepte (mm)	24
Inbouwhoogte/diepte (mm)	70
Plaatdikte min (mm)	5
Plaatdikte max (mm)	25
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Kleur behuizing	Wit
Oppervlak geborsteld	Nee
Lichtverdeler	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Soort bedrading	Eindig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Nee
Spanningstype	AC

Nom. spanning (V)	12 tot 12
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75 tot 2.5
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
<hr/>	
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
<hr/>	
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Inbouwdiameter (N) (mm)	70
Inbouwdiameter (R) (mm)	67 tot 78
Netto gewicht	0.33
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Inbouwhoogte (mm)	70 tot 70
<hr/>	