

## ELK-V MAT INOX GX5.3 (6x)

Artikelnummer: 171303 EAN-code: 8715182182124



### Productinformatie



Armatuur uit hoogwaardig aluminium.

Vierkant huis met veerklem voor eenvoudige montage.

Kantelbaar 30°.

Inclusief lamphouder (GX5.3 exclusief trekcontlasting of GU10 inclusief trekcontlasting) en clipsluiting.

Exclusief lamp, kroonsteen en transformator.

Buitenmaat: 83x83 mm

Plafondsparing: Ø 67-78 mm

Inbouwhoogte: 70 mm


Lamp QR-CBC51: max. 50 Watt

**Kleuren** Wit, zwart en mat inox

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| Lengte | Breedte | Ø2      | Hoogte | Inbouwhoogte |
|--------|---------|---------|--------|--------------|
| 83     | 83      | 67 - 78 | 24     | 70           |



### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Artikelklasse   | Spots                 |
| Serie   | ELK-V                 |
| Soort verlichtingsarmatuur                                  | Spot                  |
| Geschikt voor opbouwmontage                                 | Nee                   |
| Geschikt voor inbouwmontage                                 | Ja                    |
| Geschikt voor plafondmontage                                | Ja                    |
| Geschikt voor pendelophanging                               | Nee                   |
| Geschikt voor truss montage                                 | Nee                   |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage                        | Nee                   |
| Geschikt voor stroomrailmontage                             | Nee                   |
| Geschikt voor klemmontage                                   | Nee                   |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem                    | Nee                   |
| Verstelbaarheid   | Zwenkbaar             |
| Lamptype  | Laagvolt halogeenlamp |
| Met lichtbron   | Nee                   |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                           | 1                     |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                              | 50 tot 50             |
| Lamphouder  | GU5,3                 |
| Geschikt voor wandmontage                                   | Nee                   |
| Lengte (mm)   | 83                    |
| Breedte (mm)  | 83                    |
| Hoogte/diepte (mm)  | 24                    |
| Inbouwhoogte/diepte (mm)                                    | 70                    |
| Plaatdikte min (mm)   | 5                     |
| Plaatdikte max (mm)   | 25                    |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP20                  |
| Slagvastheid  | IK02                  |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | III                   |
| Materiaal behuizing   | Aluminium             |
| Oppervlaktebescherming                                      | Onbehandeld           |
| Kleur behuizing   | Nikkel                |
| Oppervlak geborsteld  | Ja                    |
| Lichtverdeler   | Overig                |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch           |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee                   |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1      | Nee                   |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                              | Nee                   |
| Dimbaar DALI  | Nee                   |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | Nee                   |
| Met bewegingssensor   | Nee                   |
| Met lichtsensor   | Nee                   |
| Soort bedrading   | Eindig                |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                | Nee                   |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee                   |
| Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren         | Nee                   |
| Spanningstype   | AC                    |

|   |               |
|---|---------------|
| Nom. spanning (V)   | 12 tot 12     |
| Aantal polen  | 2             |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )  | 0.5           |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                             | 0.75 tot 2.5  |
| Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11  | 850 °C - 30 s |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee           |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee           |
| Dimbaar DMX   | Nee           |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | Nee           |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee           |
| Dimming fabrikantspecifiek  | Nee           |
| Dimbaar netspanningsmodulatie   | Nee           |
| Dimbaar faseaansnijding   | Nee           |
| Dimming programmeerbaar   | Nee           |
| Dimbaar RF  | Nee           |
| Dimbaar Sine Wave Reduction   | Nee           |
| Dimbaar Touch and Dim   | Nee           |
| Dimbaar Zigbee  | Nee           |
| Dimbaar met push-button   | Nee           |
| Geschikt voor wandmontage   | Nee           |
| Inbouwdiameter (N) (mm)   | 70            |
| Inbouwdiameter (R) (mm)   | 67 tot 78     |
| Netto gewicht   | 0.33          |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)  | IP20          |
| Inbouwhoogte (mm)   | 70 tot 70     |