

## NORT POLLUX 4 SIRIUS II ALU 3W 830

Artikelnummer: 19242124 EAN-code: 8715182142944



### Productinformatie



Complete set bestaand uit:

- inbouwunit van geborsteld aluminium
- 1 tot 4 NORTON SIRIUS II ALU spots
- NORTON driver
- verlengsnoer(en)

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



L	B	Hoogte	Inbouwhoogte
285	90	22	50

### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

### Technische specificaties

Artikelklasse

Serie

Soort verlichtingsarmatuur

Spots

NORTON POLLUX SET

Spot

Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
<hr/>	
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Ja
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000 tot 3000
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	4
Geschikt voor lampvermogen (W)	12 tot 12
Lamphouder	Geen
Nom. levensduur L70/B20 bij 25 °C	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	10 tot 40
<hr/>	
Max. systeemvermogen (W)	12
Lichtstroom (lm)	1200 tot 1200
Vermogensfactor	0.9
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1200
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	93
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor wandmontage	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Lengte (mm)	285
Breedte (mm)	90
<hr/>	
Hoogte/diepte (mm)	22
Inbouwlengte (mm)	270
Inbouwbreedte (mm)	75
Inbouwhoogte/diepte (mm)	50
Dimbaar DSI	Nee
Plaatdikte min (mm)	2
Plaatdikte max (mm)	18
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
<hr/>	
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Kleur behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Refractorlens
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
<hr/>	
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal	Nee

mogelijk	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar DALI	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensoren	Nee
Soort bedrading	Eindig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met montagebeugel	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75 tot 2.5
Aansluitwijze	Overig
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1080 tot 1080