


AXP-V

Stof- en spuitwaterdicht armatuur.



Algemeen



- vertrouwde Norton AXP kwaliteit
- IP69K, HACCP
- Tot 140lm/W, 50.000 u L80/B10
- acryl kap (PMMA)



AXP-V: vertrouwde kwaliteit, hoge chemische resistentie

Deze IP69K led uitvoering van het succesvolle en breed toegepaste waterdichte fluorescentie armatuur AXP combineert de laatste LED technologie met het beste op het gebied van kunststoffen voor behuizing en kap en heeft een hoge chemische resistentie.

De AXP-V is ontworpen voor gebruik in vochtige, stoffige omgevingen, is ammoniakbestendig én voldoet aan de HACCP standaarden. Bovendien kent dit armatuur een prettig en gelijkmatig diffuus lichtbeeld en eenvoudige montage.

De verstevigde opale acrylglas kap zorgt voor een prettig en gelijkmatig diffuus lichtbeeld. Het polyester huis is versterkt met glasvezel, voorzien van chemisch resistente polyurethaan afdichting en is eenvoudig te monteren met de bijgeleverde montagebeugels en wartel.

Met de hoge efficiëntie (tot 140 lm/W) en lange levensduur (50.000 uur L80/B10) is dit Europese product de ideale vervanger voor bestaande TL-armaturen en ook zeer geschikt voor nieuwbouwprojecten. U bespaart tot 60% energie! De AXP-V voldoet aan de laatste criteria voor Ecodesign en is volledig demontabel voor reparatie en recycling.

Bij uitstek geschikt voor toepassing in de landbouw, veehouderij, in slachthuizen en de levensmiddelenindustrie (HACCP).

Toepassingsgebieden

- aardappelopslag
- distributiecentra / warehousing
- industrie
- voedingsmiddelenindustrie
- kassen
- koeienstallen
- pluimveestallen
- paardenstallen
- varkensstallen

Opties

- doorvoerbedrading 1-fase/3-fase
- noodverlichting

Productinformatie

Huis

Polyester versterkt met glasvezelmat. Reflector van wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K.

Kap

Opaal acrylglas.

Voorzien van RVS borg clips.


Inclusief wartel en set plafondbeugels voor klikmontage.

De AXP-V multilumen is toepasbaar als opbouwarmatuur en pendelarmatuur.

Waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

L	B	H
1219	90	105
1519	90	105



Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage
3108704916	AXP-V 84 1 4900LM L120 IP69K	35
3108807216	AXP-V 84 1 7200LM L150 IP69K	53

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).