

## AXL 1/1200 LEEG BEDR. LED DVB

Artikelnummer: 311713600001 EAN-code: 8715182146232



### Productinformatie



#### Huis

Polyester versterkt met glasvezelmat.  
Reflector van wit gemoffeld plaatstaal.

#### Kap


Helder, gestructureerd acrylglas.  
Buitenzijde glad, binnenzijde parelstructuur.  
Voorzien van RVS borg clips.

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor EM & Mains led tubes met zowel één- als tweezijdige aansluiting.  
Waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| Watt | L    | B   | H   |
|------|------|-----|-----|
| 1/36 | 1299 | 105 | 110 |



## Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- distributiecentra / warehousing
- industrie
- kassen
- koeienstallen
- pluimveestallen
- paardenstallen

## Technische specificaties

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Artikelklasse                                               | Plafond-/wandarmatuur      |
| Serie                                                       | AXL                        |
| Geschikt voor inbouwmontage                                 | Nee                        |
| Geschikt voor opbouwmontage                                 | Ja                         |
| Geschikt voor plafondmontage                                | Ja                         |
| Geschikt voor pendelophanging                               | Ja                         |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                         | Nee                        |
| Soort verlichtingsarmatuur                                  | Armatuur met kap           |
| Lamptype                                                    | LED uitwisselbaar          |
| Met lichtbron                                               | Nee                        |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                           | 1                          |
| Gemonteerde lamp(en)                                        | Nee                        |
| Lamphouder                                                  | G13                        |
| Geschikt voor wandmontage                                   | Ja                         |
| Lengte (mm)                                                 | 1299                       |
| Breedte (mm)                                                | 105                        |
| Hoogte/diepte (mm)                                          | 110                        |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP65                       |
| Onder afdak plaatsen                                        | Ja                         |
| Slagvastheid                                                | IK02                       |
| Balvaste uitvoering                                         | Nee                        |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | I                          |
| Materiaal behuizing                                         | Kunststof                  |
| Kleur behuizing                                             | Grijs                      |
| Materiaal afdekking                                         | Kunststof opaal            |
| Clips                                                       | Noryl onverliesbaar        |
| Bevestigingsset                                             | Nee                        |
| Raster geperforeerd                                         | Nee                        |
| Met luchtsleuven                                            | Nee                        |
| Lichtverdeler                                               | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling                                              | Symmetrisch                |
| Lichtuittrede                                               | Direct                     |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee                        |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN              | Nee                        |

12464-1

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Voorschakelapparaat                                                           | Niet noodzakelijk        |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                                                | Nee                      |
| Geschikt voor noodverlichting                                                 | Nee                      |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                                            | Nee                      |
| Met bewegingssensor                                                           | Nee                      |
| Met lichtsensor                                                               | Nee                      |
| Met daglichtregeling                                                          | Nee                      |
| Type doorvoerbedrading                                                        | 1-fase                   |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                                  | Nee                      |
| Soort bedrading                                                               | Incl. doorgangsbedrading |
| Dimbaar DALI                                                                  | Nee                      |
| Dimbaar 1-10 V                                                                | Nee                      |
| Dimming fabrikantspecifiek                                                    | Nee                      |
| Niet dimbaar                                                                  | Ja                       |
| Spanningstype                                                                 | AC                       |
| Nom. spanning (V)                                                             | 220 tot 240              |
| Aantal polen                                                                  | 3                        |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                                          | 2.5                      |
| Aansluitwijze                                                                 | Steekklem                |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                                         | 650 °C - 30 s            |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee                      |
| Dimbaar 0-10 V                                                                | Nee                      |
| Dimbaar DMX                                                                   | Nee                      |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | Nee                      |
| Dimbaar LineSwitch                                                            | Nee                      |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                                                 | Nee                      |
| Dimbaar faseafsnijding                                                        | Nee                      |
| Dimbaar faseaansnijding                                                       | Nee                      |
| Dimming programmeerbaar                                                       | Nee                      |
| Dimbaar RF                                                                    | Nee                      |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                                   | Nee                      |
| Dimbaar Touch and Dim                                                         | Nee                      |
| Dimbaar Zigbee                                                                | Nee                      |
| Dimbaar met push-button                                                       | Nee                      |
| Dimbaar DSI                                                                   | Nee                      |
| Dimbaar Dali-2                                                                | Nee                      |
| Constante lichtstroom regeling                                                | Nee                      |
| Lichtkleur regelbaar                                                          | Nee                      |
| Lichtstroom regelbaar                                                         | Nee                      |
| Stralingshoek regelbaar                                                       | Nee                      |
| Bediening via Bluetooth                                                       | Nee                      |
| Compatible met Apple HomeKit                                                  | Nee                      |
| Compatible met Google Assistant                                               | Nee                      |
| Compatible met Amazon Alexa                                                   | Nee                      |
| Met IFTTT ondersteuning                                                       | Nee                      |
| Geschikt voor wandmontage                                                     | Ja                       |
| Met aanwezigheidsmelder                                                       | Nee                      |

