

## AXR-SV 2/600 LEEG BEDR. LED

Artikelnummer: 31232180 EAN-code: 8715182140971



### Productinformatie



#### Huis

Polyester versterkt met glasvezelmat.  
Reflector van wit gemoffeld plaatstaal.  
Ook geschikt voor Ø38 mm lamp.

#### Kap

Helder, gestructureerd, **slagvast polycarbonaat**.  
Buitenzijde glad, binnenzijde lengteprisma.  
Clips noryl, driedelig onverliesbaar.

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor EM & Mains led tubes met zowel één- als tweezijdige aansluiting.  
Uitsluitend het armatuur AXR-SV 2/1500 en de daarvan afgeleide artikelen zijn wegens het niet meer produceerbaar zijn van de kap uit het programma genomen. Alternatief: [AZR-SV](#) en [AXC-SV](#).


Waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

Ook leverbaar met volledig geïntegreerde led: [AXR-SV LED](#).

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| Watt  | L   | B   | H   |
|-------|-----|-----|-----|
| 2/600 | 683 | 185 | 105 |



## Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- distributiecentra / warehousing
- industrie
- kassen

## Technische specificaties

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Artikelklasse   | Plafond-/wandarmatuur      |
| Serie   | AXR-SV                     |
| Geschikt voor inbouwmontage                                 | Nee                        |
| Geschikt voor opbouwmontage                                 | Ja                         |
| Geschikt voor plafondmontage                                | Ja                         |
| Geschikt voor pendelophanging                               | Ja                         |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                         | Nee                        |
| Soort verlichtingsarmatuur                                  | Armatuur met kap           |
| Lamptype  | LED uitwisselbaar          |
| Met lichtbron   | Nee                        |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                           | 2                          |
| Gemonteerde lamp(en)  | Nee                        |
| Lamphouder  | G13                        |
| HACCP   | Ja                         |
| Geschikt voor wandmontage                                   | Ja                         |
| Lengte (mm)   | 683                        |
| Breedte (mm)  | 185                        |
| Hoogte/diepte (mm)  | 105                        |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP65                       |
| Onder afdak plaatsen  | Ja                         |
| Slagvastheid  | IK08                       |
| Balvaste uitvoering   | Nee                        |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | I                          |
| Materiaal behuizing   | Kunststof                  |
| Kleur behuizing   | Grijs                      |
| Materiaal afdekking   | Kunststof gestructureerd   |
| Clips   | Noryl onverliesbaar        |
| Bevestigingsset   | Nee                        |
| Raster geperforeerd   | Nee                        |
| Met luchtsleuven  | Nee                        |
| Lichtverdeler   | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                |
| Lichtuittrede   | Direct                     |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee                        |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1      | Nee                        |
| Voorschakelapparaat   | Niet noodzakelijk          |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Voorschakelapparaat inbegrepen  | Nee                              |
| Geschikt voor noodverlichting   | Nee                              |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd  | Nee                              |
| Met bewegingssensor   | Nee                              |
| Met lichtsensor   | Nee                              |
| Met daglichtregeling  | Nee                              |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                                  | Nee                              |
| Soort bedrading   | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Dimbaar DALI  | Nee                              |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee                              |
| Dimming fabrikantspecifiek  | Nee                              |
| Niet dimbaar  | Ja                               |
| Spanningstype   | AC                               |
| Nom. spanning (V)   | 220 tot 240                      |
| Aantal polen  | 3                                |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )  | 0.5                              |
| Aansluitwijze   | Schroefklem                      |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11   | 650 °C - 30 s                    |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee                              |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee                              |
| Dimbaar DMX   | Nee                              |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | Nee                              |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee                              |
| Dimbaar netspanningsmodulatie   | Nee                              |
| Dimbaar faseafsnijding  | Nee                              |
| Dimbaar faseaansnijding   | Nee                              |
| Dimming programmeerbaar   | Nee                              |
| Dimbaar RF  | Nee                              |
| Dimbaar Sine Wave Reduction   | Nee                              |
| Dimbaar Touch and Dim   | Nee                              |
| Dimbaar Zigbee  | Nee                              |
| Dimbaar met push-button   | Nee                              |
| Dimbaar DSI   | Nee                              |
| Constante lichtstroom regeling  | Ja                               |
| Lichtkleur regelbaar  | Nee                              |
| Lichtstroom regelbaar   | Nee                              |
| Stralingshoek regelbaar   | Nee                              |
| Bediening via Bluetooth   | Nee                              |
| Compatible met Apple HomeKit  | Nee                              |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                              |
| Compatible met Amazon Alexa   | Nee                              |
| Met IFTTT ondersteuning   | Nee                              |