

SWL-A 84 17000LM ANTRACIET

Artikelnummer: 3142017016 EAN-code: 8715182146430



Productinformatie



Huis

Antraciet (RAL 7021), corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium, inclusief lenzen met **asymmetrisch** lichtbeeld, standaard in 4000K. Inclusief 1,5 m snoer.


Afscherming

Door middel van een 5mm dikke plaat van gehard glas.

De SWL-A is geschikt voor o.a. plafond- en wandmontage, montage op een lichtmast.

Met behulp van de instelbare montagebeugel is het armatuur eenvoudig in verschillende hoeken te bevestigen (tot 360 graden).


| Model | EQ HIE/ HPI/HCI | EQ HSE/ SON/NAV | EQ CF-L/PL-L/ DULUX-L |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| SWL-A 84 2000LM ANTRACIET | 35W | 50W | 55W |
| SWL-A 84 4000LM ANTRACIET | 70W | 70W | 63W |
| SWL-A 84 8300LM ANTRACIET | 150W | 150W | - |
| SWL-A 84 17000LM ANTRACIET | 250W | 250W | - |
| SWL-A 84 23000LM ANTRACIET | 400W | 400W | - |

 Van dit armatuur is een 3D-model (.rfa) beschikbaar en kunt u eenvoudig aanvragen via projecten@norton.nl

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| L | B | H |
|-----|-----|----|
| 485 | 354 | 67 |



Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- distributiecentra / warehousing
- industrie

Technische specificaties

| | |
|---|------------------------|
| Artikelklasse | Spots |
| Serie | SWL-A |
| Soort verlichtingsarmatuur | Schijnwerper |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Verstelbaarheid | Zwenkbaar |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 tot 4000 |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Geen |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h) | 100000 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -40 tot 55 |
| Max. systeemvermogen (W) | 150 |
| Lichtstroom (lm) | 20150 tot 20150 |
| Lichtstroom 1 (lm) | 20150 |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 20150 |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 134 |
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM4 |
| Lengte (mm) | 485 |
| Breedte (mm) | 354 |
| Hoogte/diepte (mm) | 67 |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd | IP66 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Kleur behuizing | Antraciet |
| RAL-nummer | 7021 |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |

| | |
|---|-----------------------------|
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Lichtverdeling | Asymmetrisch |
| Stralingshoek | 41-80° - Breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensoren | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Met montagebeugel | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 220 tot 240 |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede (mm ²) | 2.5 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²) | 0.75 tot 2.5 |
| Aansluitwijze | Overig |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |

Netto gewicht

7.8

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)

17000 tot 17000