

SPF MINI 84 1200LM ANTRACIET

Artikelnummer: 3164001216 EAN-code: 8715182174549



Productinformatie



Huis

Antraciet (RAL 7021), corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, en voorzien van 1,0 m snoer met deelbare connector. Bij optie DALI alleen voorzien van 1,0 m 5-aderig snoer.


Afscherming

Door middel van een 4mm dikke plaat van gehard glas.

De SPF is zowel op een muursteen als mast te plaatsen (Ø 42-60 mm).

Door middel van de verstelbare montage module is het armatuur te bevestigen in verschillende hoeken. Geschikt voor mastopzet en mastaanzet.


| Artikelnummer | Omschrijving | Montagehoogte |
|---------------|------------------------------|---------------|
| 3164001215 | SPF MINI 83 1200LM ANTRACIET | 3 - 7 meter |
| 3164001216 | SPF MINI 84 1200LM ANTRACIET | 3 - 7 meter |
| 3164002515 | SPF MINI 83 2500LM ANTRACIET | 3 - 7 meter |
| 3164002516 | SPF MINI 84 2500LM ANTRACIET | 3 - 7 meter |
| 3164003115 | SPF MIDI 83 3100LM ANTRACIET | 5 - 8 meter |
| 3164003116 | SPF MIDI 84 3100LM ANTRACIET | 5 - 8 meter |
| 3164004415 | SPF MIDI 83 4400LM ANTRACIET | 5 - 8 meter |
| 3164004416 | SPF MIDI 84 4400LM ANTRACIET | 5 - 8 meter |
| 3164008815 | SPF MAXI 83 8800LM ANTRACIET | 7 - 10 meter |
| 3164008816 | SPF MAXI 84 8800LM ANTRACIET | 7 - 10 meter |

 Van dit armatuur is een 3D-model (.rfa) beschikbaar en kunt u eenvoudig aanvragen via projecten@norton.nl

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| Uitvoering | L | B | H | Montagehoogte |
|------------|-----|-----|-----|---------------|
| MINI | 302 | 155 | 105 | 3 - 7 meter |



Gerelateerde artikelen

Artikelnummer Omschrijving

| | |
|---------|------------------------------------|
| 9120360 | MUURSTEUN KFA/KFR/KFT/PTA/SPF ANTR |
| 9120390 | OPZETSTUK KF-/PTA/SPF ANTR 60-76MM |

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- sportaccommodaties
- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

Technische specificaties

| | |
|---|--------------------------------------|
| Artikelklasse | Straat- en pleinverlichtingsarmatuur |
| Serie | SPF |
| Montagewijze | Opzet/opschuif |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 tot 4000 |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Geen |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h) | 100000 |
| Max. systeemvermogen (W) | 10 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -40 tot 55 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 1250 |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 125 |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM4 |
| Vermogensfactor | 0.96 |
| Lengte (mm) | 302 |
| Breedte (mm) | 155 |
| Hoogte/diepte (mm) | 105 |
| Netto gewicht (kg) | 2.1 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Kleur behuizing | Antraciet |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Lichtverdeler | Focuslens |

| | |
|--|-----------------------------|
| Instelbare optiek | Nee |
| Geschikt voor topmaat (mm) | 42 tot 60 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Soort bedrading | Eindig |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Met aansluitkabel | Ja |
| Kabellengte (m) | 1 |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 220 tot 240 |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede (mm ²) | 1.5 |
| Aansluitwijze | Overig |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²) | 1.5 tot 2.5 |