

SPF MIDI 83 3100LM ANTRACIET

Artikelnummer: 3164003115 EAN-code: 8715182174570



Productinformatie



Huis

Antraciet (RAL 7021), corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, en voorzien van 1,0 m snoer met deelbare connector. Bij optie DALI alleen voorzien van 1,0 m 5-aderig snoer.


Afscherming

Door middel van een 4mm dikke plaat van gehard glas.

De SPF is zowel op een muursteen als mast te plaatsen (Ø 42-60 mm).

Door middel van de verstelbare montagemodule is het armatuur te bevestigen in verschillende hoeken. Geschikt voor mastopzet en mastaanzet.


Artikelnummer	Omschrijving	Montagehoogte
3164001215	SPF MINI 83 1200LM ANTRACIET	3 - 7 meter
3164001216	SPF MINI 84 1200LM ANTRACIET	3 - 7 meter
3164002515	SPF MINI 83 2500LM ANTRACIET	3 - 7 meter
3164002516	SPF MINI 84 2500LM ANTRACIET	3 - 7 meter
3164003115	SPF MIDI 83 3100LM ANTRACIET	5 - 8 meter
3164003116	SPF MIDI 84 3100LM ANTRACIET	5 - 8 meter
3164004415	SPF MIDI 83 4400LM ANTRACIET	5 - 8 meter
3164004416	SPF MIDI 84 4400LM ANTRACIET	5 - 8 meter
3164008815	SPF MAXI 83 8800LM ANTRACIET	7 - 10 meter
3164008816	SPF MAXI 84 8800LM ANTRACIET	7 - 10 meter

 Van dit armatuur is een 3D-model (.rfa) beschikbaar en kunt u eenvoudig aanvragen via projecten@norton.nl

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



Uitvoering	L	B	H	Montagehoogte
MIDI	327	180	105	5 - 8 meter



Gerelateerde artikelen

Artikelnummer Omschrijving

9120360	MUURSTEUN KFA/KFR/KFT/PTA/SPF ANTR
9120390	OPZETSTUK KF-/PTA/SPF ANTR 60-76MM

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- sportaccommodaties
- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

Technische specificaties

Artikelklasse	Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Serie	SPF
Montagewijze	Opzet/opschuif
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000 tot 3000
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Geen
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	100000
Max. systeemvermogen (W)	25
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-40 tot 55
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	3175
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	125
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Vermogensfactor	0.96
Lengte (mm)	327
Breedte (mm)	180
Hoogte/diepte (mm)	105
Netto gewicht (kg)	2.5
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	4X
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal afdekking	Glas transparant
Lichtverdeler	Focuslens

Instelbare optiek	Nee
Geschikt voor topmaat (mm)	42 tot 60
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Soort bedrading	Eindig
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Niet dimbaar	Ja
Met aansluitkabel	Ja
Kabellengte (m)	1
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitwijze	Overig
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met lichtsensor	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5 tot 2.5