

DFA 2/58W HF

Artikelnummer: 32112585 EAN-code: 8715182063218



Productinformatie




Geheel van polyester versterkt met glasvezelmat. Dubbel geïsoleerd.
Met buitenstarter(s).
Snelmontage.

Waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



Watt	L	B	H
2/58	1567	126	125



Gerelateerde artikelen

Artikelnummer Omschrijving

8341158	BUIS-PC DFA/DFP 1/58W
9251500	RING DFA/DFP BUIS-PC 38MM

Toepassingsgebieden

- scholen
- woning(bouw)
- distributiecentra / warehousing
- industrie
- kassen
- koeienstallen
- pluimveestallen
- paardenstallen

Artikelklasse	Montagebalken
Serie	DFA
Lamptype	TL-buis D=26 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Geschikt voor lampvermogen (W)	58 tot 58
Lamphouder	G13
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Totale hoogte (mm)	125
Lengte (mm)	1567
Breedte (mm)	126
Hoogte/diepte (mm)	125
Materiaal	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Lichtverdeler	Overig
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met schakelaar	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Niet dimbaar	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Onder afdak plaatsen	Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee

Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
<hr/>	
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee