

## NLS-U 2/49W HF

Artikelnummer: 41212495 EAN-code: 8715182086477



### Productinformatie

---



Geheel van wit gemoffeld plaatstaal en uitgerust met:

- snelkoppелеlement voor bevestiging van unit aan rail en reflector aan unit
- gemonteerde fase-schakelaar
- gemonteerde lamphouders

[Ook leverbaar in led.](#)

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

### Technische specificaties

---

Artikelklasse

Serie

Lamptype

Met lichtbron

Basisunit lichtlijn

NLS-U

TL-buis D=16 mm

Nee

Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	G5
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Slagvastheid	IK07
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen (W)	49 tot 49
Breedte (mm)	60
Hoogte/diepte (mm)	35
Lengte (mm)	1480
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Lichtverdeler	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Niet dimbaar	Ja
Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede (mm²)	0.5
Aansluitwijze	Overig
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee

