

## NLS-UR 84 7200LM 1,53M

Artikelnummer: 4163807216 EAN-code: 8715182175911



### Productinformatie



Geheel van wit gemoffeld plaatstaal en uitgerust met:

- gemonteerde fase-schakelaar
- volledig geïntegreerde led, standaard in 4000K, met breedstralende diffuser
- hoogwaardige flickervrije driver van Philips/Osram

De unit in lengte 1,53 m is toe te passen op (bestaande) rails T8 58 Watt (1,53 m). De unit in lengte 1,48 m is toe te passen op (bestaande) rails T5 35-49-80 Watt (1,48 m).


Bij toepassing van dim dient altijd een 7-aderige rail te worden gebruikt.

NLS-UR units zijn te combineren met de [NLS-A afdekplaten](#) en [NLS-BR eindkappen](#).

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.




| L    | B  | H  |
|------|----|----|
| 1530 | 60 | 80 |



### Gerelateerde artikelen

#### Artikelnummer Omschrijving

9401300 NLS-A AFDEKPLAAT 58 1,53M



## Toepassingsgebieden

- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

## Technische specificaties

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Artikelklasse                                       | Basisunit lichtlijn          |
| Serie                                               | NLS-UR                       |
| Lamptype                                            | LED niet uitwisselbaar       |
| Kleurtemperatuur (K)                                | 4000 tot 4000                |
| Met lichtbron                                       | Ja                           |
| Aantal Norton Led Module(s)                         | 1                            |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                   | 1                            |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)               | 50000                        |
| Max. systeemvermogen (W)                            | 49                           |
| Beschermingsgraad (IP)                              | IP20                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                | I                            |
| Slagvastheid                                        | IK03                         |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11               | 650 °C - 30 s                |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                      | 49 tot 49                    |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)   | 7600                         |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)              | 154                          |
| Lichtkleur                                          | Wit                          |
| Kleurweergave-index                                 | 80-89                        |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                  | SDCM3                        |
| Vermogensfactor                                     | 0.99                         |
| Breedte (mm)                                        | 60                           |
| Hoogte/diepte (mm)                                  | 80                           |
| Lengte (mm)                                         | 1530                         |
| Materiaal behuizing                                 | Staal                        |
| Kleur behuizing                                     | Wit                          |
| Lichtverdeler                                       | Diffuserlens/optiek/paneel   |
| Lichtverdeling                                      | Symmetrisch                  |
| Lichtuittrede                                       | Direct                       |
| Stralingshoek                                       | >80° - Extreem breedstralend |
| Voorschakelapparaat                                 | LED regeling stroomgestuurd  |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                      | Ja                           |
| Geschikt voor noodverlichting                       | Ja                           |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                  | Nee                          |
| Dimbaar DALI                                        | Nee                          |
| Dimbaar 1-10 V                                      | Nee                          |
| Niet dimbaar                                        | Ja                           |
| Powerfactor                                         | 0.99                         |
| Soort bedrading                                     | Eindig                       |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 0.5                          |
| Aansluitwijze                                       | Overig                       |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | 10 tot 35                    |

|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Spanningstype                                                                                    | AC/DC       |
| Nom. spanning (V)                                                                                | 220 tot 240 |
| Max. aantal per groep B16                                                                        | 23          |
| Max. aantal per groep C16                                                                        | 39          |
| Dimbaar 0-10 V                                                                                   | Nee         |
| Dimbaar DMX                                                                                      | Nee         |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                                         | Nee         |
| Dimbaar LineSwitch                                                                               | Nee         |
| Dimming fabrikantspecifiek                                                                       | Nee         |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                                                                    | Nee         |
| Dimbaar faseafsnijding                                                                           | Nee         |
| Dimbaar faseaansnijding                                                                          | Nee         |
| Dimming programmeerbaar                                                                          | Nee         |
| Dimbaar RF                                                                                       | Nee         |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                                                      | Nee         |
| Dimbaar Touch and Dim                                                                            | Nee         |
| Dimbaar Zigbee                                                                                   | Nee         |
| Dimbaar met push-button                                                                          | Nee         |
| Dimbaar DSI                                                                                      | Nee         |
| Constante lichtstroom regeling                                                                   | Nee         |
| Stralingshoek regelbaar                                                                          | Nee         |
| Lichtkleur regelbaar                                                                             | Nee         |
| Lichtstroom regelbaar                                                                            | Nee         |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU<br>regelgeving 2019/2015                   | D           |
| Bediening via Bluetooth                                                                          | Nee         |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000<br>uur bij $t_q = 25^{\circ}\text{C}$ ) | Ja          |
| Dimbaar                                                                                          | Nee         |
| Dimbaar Dali-2                                                                                   | Nee         |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede ( $\text{mm}^2$ )                                                 | 2.5 tot 2.5 |