

## STN 1/1500 LEEG BEDR. LED DVB

Artikelnummer: 422115800001 EAN-code: 8715182140834



### Productinformatie



#### Huis

Verzinkt plaatstaal.

#### Reflector

Eénzijdig wit gemoffeld, verzinkt plaatstaal.

Geschikt voor rijmontage en ophanging aan ketting.

Voor rijmontage koppelstukken leverbaar.


Dit LED-TL armatuur is geschikt voor EM & Mains led tubes met zowel één- als tweezijdige aansluiting.

LET OP: armaturen met open lamphouders zijn niet toepasbaar in een omgeving met chemische stoffen welke kunststoffen aantasten, zoals bij metaalbewerking met snijolie.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



Watt	L	B	H
1/58	1524	215	95



#### Toepassingsgebieden

- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- distributiecentra / warehousing
- industrie

### Technische specificaties

Artikelklasse	Plafond-/wandarmatuur
Serie	STN
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Soort verlichtingsarmatuur	Overig
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Gemonteerde lamp(en)	Nee
Lamphouder	G13
Geschikt voor wandmontage	Ja
Lengte (mm)	1524
Breedte (mm)	215
Hoogte/diepte (mm)	95
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK06
Balvaste uitvoering	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Grijs
Bevestigingsset	Nee
Raster geperforeerd	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensoren	Nee
Met daglichtregeling	Nee
Type doorvoerbedrading	1-fase
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Niet dimbaar	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240

Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
<hr/>	
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
<hr/>	
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Constance lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
<hr/>	
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee