

## STB 84 7500LM 1500 NOOD DVB-3F

Artikelnummer: 42338075160503 EAN-code: 8715182164533



### Productinformatie



#### Huis

Verzinkt plaatstaal.

#### Reflector

Hoogwaardig, **hoogglans** aluminium. Breedstralend.

Geschikt voor rijmontage en ophanging aan ketting. Voor rijmontage koppelstukken leverbaar.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| L    | B   | H  |
|------|-----|----|
| 1476 | 111 | 70 |

#### Toepassingsgebieden

- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- distributiecentra / warehousing
- industrie

### Technische specificaties

Artikelklasse

Plafond-/wandarmatuur

Serie

STB

Geschikt voor inbouwmontage

Nee

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Geschikt voor opbouwmontage                                 | Ja                          |
| Geschikt voor plafondmontage                                | Ja                          |
| Geschikt voor pendelophanging                               | Ja                          |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                         | Ja                          |
| Soort verlichtingsarmatuur                                  | Overig                      |
| Lamptype  | LED niet uitwisselbaar      |
| Kleurtemperatuur (K)  | 4000 tot 4000               |
| Met lichtbron   | Ja                          |
| Aantal Norton Led Module(s)                                 | 1                           |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                           | 1                           |
| Lamphouder  | Overig                      |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)                       | 50000                       |
| Max. systeemvermogen (W)                                    | 68                          |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)           | 7500                        |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)                      | 110                         |
| Vermogensfactor   | 0.99                        |
| Lichtkleur  | Wit                         |
| Kleurweergave-index   | 80-89                       |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                          | SDCM3                       |
| CRI >   | 80                          |
| Geschikt voor wandmontage                                   | Ja                          |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)         | 10 tot 35                   |
| Lengte (mm)   | 1476                        |
| Breedte (mm)  | 111                         |
| Hoogte/diepte (mm)  | 70                          |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP20                        |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                    | 1                           |
| Slagvastheid  | IK06                        |
| Balvaste uitvoering   | Nee                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | I                           |
| Materiaal behuizing   | Staal                       |
| Kleur behuizing   | Grijs                       |
| Met luchtsleuven  | Nee                         |
| Lichtverdeler   | Reflector                   |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                 |
| Stralingshoek   | 41-80° - Breedstralend      |
| Lichtuittrede   | Direct                      |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee                         |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1      | Nee                         |
| Verblindingsbegrenzing UGR dwarsrichting                    | 22                          |
| Verblindingsbegrenzing UGR langsrichting                    | 22                          |
| Voorschakelapparaat   | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                              | Ja                          |
| Geschikt voor noodverlichting                               | Ja                          |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | Ja                          |
| Met bewegingssensor   | Nee                         |
| Met lichtsensor   | Nee                         |
| Met daglichtregeling  | Nee                         |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Type doorvoerbedrading  | 3-fase                            |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                                  | Nee                               |
| Soort bedrading   | Incl. doorgangsbedrading          |
| Dimbaar DALI  | Nee                               |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee                               |
| Dimming fabrikantspecifiek  | Nee                               |
| Niet dimbaar  | Ja                                |
| Spanningstype   | AC                                |
| Nom. spanning (V)   | 220 tot 240                       |
| Aantal polen  | 5                                 |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )  | 2.5                               |
| Aansluitwijze   | Steekklem                         |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11   | 650 °C - 30 s                     |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee                               |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee                               |
| Dimbaar DMX   | Nee                               |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | Nee                               |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee                               |
| Dimbaar netspanningsmodulatie   | Nee                               |
| Dimbaar faseafsnijding  | Nee                               |
| Dimbaar faseaansnijding   | Nee                               |
| Dimming programmeerbaar   | Nee                               |
| Dimbaar RF  | Nee                               |
| Dimbaar Sine Wave Reduction   | Nee                               |
| Dimbaar Touch and Dim   | Nee                               |
| Dimbaar Zigbee  | Nee                               |
| Dimbaar met push-button   | Nee                               |
| Dimbaar DSI   | Nee                               |
| Lichtkleur regelbaar  | Nee                               |
| Lichtstroom regelbaar   | Nee                               |
| Stralingshoek regelbaar   | Nee                               |
| Bediening via Bluetooth   | Nee                               |
| Compatible met Apple HomeKit  | Nee                               |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                               |
| Compatible met Amazon Alexa   | Nee                               |
| Met IFTTT ondersteuning   | Nee                               |
| Geschikt voor wandmontage   | Ja                                |
| Met aanwezigheidsmelder   | Nee                               |
| Noodstroomvoorzieningssysteem   | Decentraal (individuele batterij) |
| Noodfunctiebewakingssysteem   | Automatische zelfdiagnose         |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                             | 1.5 tot 2.5                       |