

LES 2/1500 LEEG BEDR. LED DVB

Artikelnummer: 431725800001 EAN-code: 8715182101767



Productinformatie



Huis

Wit gemoffeld plaatstaal.

Witte eindakppen van polycarbonaat.

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor EM & Mains led tubes met zowel één- als tweezijdige aansluiting.

LET OP: armaturen met open lamphouders zijn niet toepasbaar in een omgeving met chemische stoffen welke kunststoffen aantasten, zoals bij metaalbewerking met snijolie.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| Watt | L | B | H | h |
|------|------|-----|----|----|
| 2/58 | 1527 | 101 | 40 | 79 |



Toepassingsgebieden

- woning(bouw)

Technische specificaties

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Artikelklasse | Montagebalken |
| Serie | LES |
| Lamptype | LED uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 2 |

| | |
|---|--------------------------|
| Lamphouder | G13 |
| Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A |
| Totale hoogte (mm) | 79 |
| Lengte (mm) | 1527 |
| Breedte (mm) | 101 |
| Hoogte/diepte (mm) | 40 |
| Materiaal | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |
| Lichtverdeler | Overig |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A++ |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Met schakelaar | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Nee |
| Type doorvoerbedrading | 1-fase |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 220 tot 240 |
| Geleiderdoorsnede (mm ²) | 2.5 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |

| | |
|---------------------------------|-----|
| Dimbaar DSI | Nee |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |