

NSR-SP 3-F L=4M WIT

Artikelnummer: 4500031 EAN-code: 8715182144122



Productinformatie




Rail

Geëxtrudeerd aluminium profiel, afgewerkt met een poedercoating.

Ingestoken kunststof profiel van zelfdovend polycarbonaat.

Het kunststof profiel is uitgevoerd met vier 2,5 mm² rechthoekige, koperen geleiders: drie fasegeleiders en één neutrale geleider.

De Norton Spanning Rail (NSR) kan worden gemonteerd tegen het plafond of worden gependeld. Pendelset is los verkrijgbaar.



Technische specificaties

Artikelklasse	Spanningsrail
Serie	NSR
Aantal groepen/fasen	3
Nom. spanning (V)	250 tot 400
Max. elektrische belastbaarheid per fase (W)	4000
Geschikt voor busaansluiting	Nee
Vorm	Rechthoekig
Materiaal	Aluminium
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Wit
Opbouw	Ja
Inbouw	Nee

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Buigbaar	Nee
Lengte (mm)	4000
Breedte (mm)	33.5
Hoogte (mm)	32.5
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I