

## PGX

Galerij- en portiekarmatuur, stof- en spuitwaterdicht.



### Algemeen



- eigentijds ontwerp
- high level / low level schakeling (4/1W)
- sealed for life
- 50.000 uur L80/B10



### PGX: eigentijds galerij- en portiekarmatuur

De PGX heeft een eigentijds minimalistisch ontwerp met een fraai diffuus lichtbeeld. Spatwaterdicht (IP54) en onderhoudsvrij (sealed for life). Eenvoudige, solide montage met de bijgeleverde montageplaat.

Dankzij de mooie vormgeving en technische specificaties is de PGX zeer geschikt om toe te passen bij nieuwbouwprojecten, maar het armatuur is ook een uitstekende vervanger voor TL/PL armaturen bij renovatie.

De geïntegreerde driver kan bij installatie ingesteld worden op high level (HI) of low level (LO). Hierdoor is een nog grotere besparing mogelijk. Door toepassing van de high efficiency leds wordt een zeer egaal lichtbeeld verkregen. In de high level stand wordt een hoog algemeen lichtniveau gerealiseerd en in de low level stand is er sprake van optimale oriëntatieverlichting.

De PGX zorgt voor een drastische verlaging van de energie- en onderhoudskosten.

### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- woning(bouw)
- distributiecentra / warehousing
- industrie

## Productinformatie

---

### Huis

Slagvast polycarbonaat, dubbel geïsoleerd met aluminium reflector. Inclusief ingebouwde driver.

Geschikt voor centrale invoer.

Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K (NW).

### Kap


Opaal, **slagvast polycarbonaat**.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

---

L	B	H
270	130	52

---



## Uitvoeringen

---

Artikelnummer	Omschrijving	Kelvin
5209000416	PGX 4/1W NW 400LM	4000

---

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).