

## SPA-LED II SR 6/2W WW 500LM

Artikelnummer: 5210605952 EAN-code: 8715182164830



### Productinformatie



#### Huis

Grijs of antraciet, slagvast polycarbonaat, dubbel geïsoleerd met hoogreflecterende aluminium reflector.

Inclusief ingebouwde driver.

Geschikt voor centrale invoer.

Inclusief geïntegreerde led (CRI >80), standaard in 3000K (WW) en 4000K (NW).



#### Kap

Opaal, **slagvast polycarbonaat**.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| L   | B   | H  |
|-----|-----|----|
| 345 | 105 | 74 |



#### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- woning(bouw)
- distributiecentra / warehousing
- industrie

### Technische specificaties

Artikelklasse

Plafond-/wandarmatuur

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Serie   | SPA-LED II                  |
| Geschikt voor inbouwmontage                                 | Nee                         |
| Geschikt voor opbouwmontage                                 | Ja                          |
| Geschikt voor plafondmontage                                | Ja                          |
| Geschikt voor pendelophanging                               | Nee                         |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                         | Nee                         |
| Soort verlichtingsarmatuur                                  | Kunststof armatuur          |
| Lamptype  | LED niet uitwisselbaar      |
| Kleurtemperatuur (K)  | 3000 tot 3000               |
| Met lichtbron   | Ja                          |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                           | 1                           |
| Lamphouder  | Overig                      |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)                       | 50000                       |
| Max. systeemvermogen (W)                                    | 7                           |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)           | 500                         |
| Lichtstroom 2 (lm)  | 200                         |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)                      | 71                          |
| Vermogensfactor   | 0.9                         |
| Lichtkleur  | Wit                         |
| Kleurweergave-index   | 80-89                       |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                          | SDCM3                       |
| CRI >   | 80                          |
| Geschikt voor wandmontage                                   | Ja                          |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)         | -10 tot 30                  |
| Lengte (mm)   | 345                         |
| Breedte (mm)  | 105                         |
| Hoogte/diepte (mm)  | 74                          |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP54                        |
| Onder afdak plaatsen  | Ja                          |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                    | 12                          |
| Slagvastheid  | IK08                        |
| Balvaste uitvoering   | Nee                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | II                          |
| Materiaal behuizing   | Kunststof                   |
| Kleur behuizing   | Grijs                       |
| Materiaal afdekking   | Kunststof opaal             |
| Bevestigingsset   | Nee                         |
| Met luchtsleuven  | Nee                         |
| Lichtverdeler   | Reflector                   |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                 |
| Stralingshoek   | 41-80° - Breedstralend      |
| Lichtuittrede   | Direct                      |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee                         |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1      | Nee                         |
| Voorschakelapparaat   | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                              | Ja                          |
| Geschikt voor noodverlichting                               | Ja                          |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | Nee                         |

|   |               |
|---|---------------|
| Met bewegingssensor   | Ja            |
| Met lichtsensor   | Ja            |
| Met daglichtregeling  | Nee           |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                                  | Nee           |
| Soort bedrading   | Eindig        |
| Dimbaar DALI  | Nee           |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee           |
| Dimming fabrikantspecifiek  | Nee           |
| Niet dimbaar  | Ja            |
| Spanningstype   | AC            |
| Nom. spanning (V)   | 220 tot 240   |
| Aantal polen  | 2             |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )  | 0.5           |
| Aansluitwijze   | Steekklem     |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11   | 650 °C - 30 s |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee           |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee           |
| Dimbaar DMX   | Nee           |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | Nee           |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee           |
| Dimbaar netspanningsmodulatie   | Nee           |
| Dimbaar faseafsnijding  | Nee           |
| Dimbaar faseaansnijding   | Nee           |
| Dimming programmeerbaar   | Nee           |
| Dimbaar RF  | Nee           |
| Dimbaar Sine Wave Reduction   | Nee           |
| Dimbaar Touch and Dim   | Nee           |
| Dimbaar Zigbee  | Nee           |
| Dimbaar met push-button   | Nee           |
| Dimbaar DSI   | Nee           |
| Lichtkleur regelbaar  | Nee           |
| Lichtstroom regelbaar   | Nee           |
| Stralingshoek regelbaar   | Nee           |
| Bediening via Bluetooth   | Nee           |
| Compatible met Apple HomeKit  | Nee           |
| Compatible met Google Assistant   | Nee           |
| Compatible met Amazon Alexa   | Nee           |
| Met IFTTT ondersteuning   | Nee           |
| Geschikt voor wandmontage   | Ja            |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)                             | 200 tot 500   |
| Met aanwezigheidsmelder   | Nee           |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                             | 0.75 tot 1.5  |