

## CRB-SV 2/60W E27

Artikelnummer: 53292601 EAN-code: 8715182076096



### Productinformatie



#### Huis

Wit gemoffeld plaatstaal.

#### Kap

Slagvast polycarbonaat. Verkrijgbaar in Ø 318 mm en 388 mm.


Deze uitvoeringen met E27 fitting zijn geschikt voor led lampen met een E27 fitting.

Het armatuur kan optioneel worden voorzien van een sierring van gemoffeld plaatstaal. Deze zijn leverbaar in de kleuren wit (RAL 9016), blauw (RAL 5002) en grijs (RAL 9006).

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| Watt | Lamp | Ø   | H   |
|------|------|-----|-----|
| 2/60 | E-27 | 388 | 125 |



#### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

### Technische specificaties

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Artikelklasse   | Plafond-/wandarmatuur      |
| Serie   | CRB-SV                     |
| Geschikt voor inbouwmontage                                 | Nee                        |
| Geschikt voor opbouwmontage                                 | Ja                         |
| Geschikt voor plafondmontage                                | Ja                         |
| Geschikt voor pendelophanging                               | Nee                        |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                         | Nee                        |
| Soort verlichtingsarmatuur                                  | Armatuur met kap           |
| Lamptype  | Gloeilamp                  |
| Met lichtbron   | Nee                        |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                           | 2                          |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                              | 60 tot 60                  |
| Gemonteerde lamp(en)  | Nee                        |
| Lamphouder  | E27                        |
| Geschikt voor wandmontage                                   | Ja                         |
| Hoogte/diepte (mm)  | 125                        |
| Buitendiameter (mm)   | 388                        |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP40                       |
| Slagvastheid  | IK08                       |
| Balvaste uitvoering   | Nee                        |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | I                          |
| Materiaal behuizing   | Staal                      |
| Kleur behuizing   | Wit                        |
| Materiaal afdekking   | Kunststof opaal            |
| Bevestigingsset   | Nee                        |
| Raster geperforeerd   | Nee                        |
| Met luchtsleuven  | Nee                        |
| Lichtverdeler   | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                |
| Stralingshoek   | 41-80° - Breedstralend     |
| Lichtuittrede   | Direct                     |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee                        |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1      | Nee                        |
| Voorschakelapparaat   | Niet noodzakelijk          |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                              | Nee                        |
| Geschikt voor noodverlichting                               | Nee                        |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | Nee                        |
| Met bewegingssensor   | Nee                        |
| Met lichtsensoren   | Nee                        |
| Met daglichtregeling  | Nee                        |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                | Nee                        |
| Soort bedrading   | Eindig                     |
| Dimbaar DALI  | Nee                        |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee                        |
| Dimming fabrikantspecifiek                                  | Nee                        |
| Niet dimbaar  | Ja                         |
| Spanningstype   | AC                         |
| Nom. spanning (V)   | 220 tot 240                |

|   |           |
|---|-----------|
| Aantal polen  | 3         |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )  | 0.5       |
| Aansluitwijze   | Steekklem |
| <hr/>   |           |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee       |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee       |
| Dimbaar DMX   | Nee       |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | Nee       |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie   | Nee       |
| Dimbaar faseafsnijding  | Nee       |
| Dimbaar faseaansnijding   | Nee       |
| Dimming programmeerbaar   | Nee       |
| Dimbaar RF  | Nee       |
| <hr/>   |           |
| Dimbaar Sine Wave Reduction   | Nee       |
| Dimbaar Touch and Dim   | Nee       |
| Dimbaar Zigbee  | Nee       |
| Dimbaar met push-button   | Nee       |
| Dimbaar DSI   | Nee       |
| Constante lichtstroom regeling  | Nee       |
| Met aanwezigheidsmelder   | Nee       |