

## NLS-SU sensorunits

sensorunit



### Algemeen



- plug & play oplossing
- tot 14 meter toepasbaar
- voor logistieke en industriële toepassingen
- COM1 en DALI standaard uit voorraad



#### NLS-SU sensorunit: extra besparing, veiligheid én comfort

De NLS-SU sensorunit is dé plug & play oplossing voor [NLS-L lichtlijnen](#). De unit bestaat uit een kunststof afdekplaat voorzien van een Steinell sensor, borgklem en aansluitstekkers voor directe aansluiting in bestaande en nieuwe NLS rails. Verkrijgbaar in 1,53 m (T8) en 1,48 m (T5).

Er is een ruime keuze uit standaard sensoren on/off en DALI waarbij aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling kunnen worden ingesteld. Projectmatig zijn wireless oplossingen met lichtmanagementsysteem leverbaar.

De COM1 sensor is een standaard aan/uit oplossing waarmee per sensor tot 8 armaturen tegelijk geschakeld kunnen worden.

De DALI sensor maakt meer geleidelijk dimmen van de installatie mogelijk, waarbij een veel groter aantal armaturen door 1 sensor bediend kan worden.

De varianten met IS3360 sensoren zijn geschikt voor open ruimtes en die met IS345 sensoren zijn bij uitstek geschikt voor gangpaden.

Programmering is mogelijk met de additioneel verkrijgbare Smart Remote.

Met de NLS-SU kan de eindgebruiker ruimten dynamisch verlichten waarbij comfort, veiligheid én energiebesparing worden gerealiseerd.

Montageplaat van UV-gestabiliseerd kunststof voorzien van Steinel sensor. Behuizing sensor UV bestendig kunststof. Sensortechnologie: passief infrarood met geïntegreerde PIR-aanwezigheidssensor voor aanwezigheidsdetectie met een hoge resolutie.

Montagehoogte 3 – 14 meter.

De NLS-SU sensorunit is geschikt voor directe toepassing op NLS rails middels de borgklem en aansluitstekkers..

## Uitvoeringen

---

Artikelnummer	Omschrijving
9404010	NLS-SU IS3360 MX-E HB COM1 AP 1,48M
9404012	NLS-SU IS345 MX-E HB COM1 AP 1,48M
9404014	NLS-SU IS3360 MX-E HB DALI2 APC1,48
9404016	NLS-SU IS3360 MX-E HB DALI2 IPD1,48
9404018	NLS-SU IS345 MX-E HB DALI2 APC 1,48
9404020	NLS-SU IS345 MX-E HB DALI2 IPD 1,48
9404022	NLS-SU IS3360 MX-E HB COM1 AP 1,53M
9404024	NLS-SU IS345 MX-E HB COM1 AP 1,53M
9404026	NLS-SU IS3360 MX-E HB DALI2 APC1,53
9404028	NLS-SU IS3360 MX-E HB DALI2 IPD1,53
9404030	NLS-SU IS345 MX-E HB DALI2 APC 1,53
9404032	NLS-SU IS345 MX-E HB DALI2 IPD 1,53

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).