




Algemeen



- plug & play oplossing
- tot 14 meter hoogte toepasbaar
- voor logistieke en industriële toepassingen
- DALI, standaard uit voorraad



NTS-SU sensorunit: extra besparing, veiligheid én comfort

De NTS-SU sensorunit is dé plug & play oplossing voor NTS lichtlijnen. De unit bestaat uit een stalen afdekplaat die is voorzien van een Steinell sensor en aansluitstekker voor directe aansluiting op NTS rails.

Er is keuze uit DALI sensoren waarbij aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling kunnen worden ingesteld. Projectmatig zijn wireless oplossingen met lichtmanagementsysteem leverbaar. De DALI sensor maakt meer geleidelijk dimmen van de installatie mogelijk, waarbij max. 63 armaturen met één sensor aangestuurd kunnen worden. NTS-SU sensorunits zijn verkrijgbaar in L1 (1138 mm, sensorunit gecombineerd met blindplaat).

Voor open ruimtes en gangpaden

De varianten met IS3360 sensoren zijn geschikt voor open ruimtes en die met IS345 sensoren zijn bij uitstek geschikt voor gangpaden.

De sensoren schakelen default aan/uit en kunnen draadloos geprogrammeerd worden voor optimale functionaliteit op de locatie (Bluetooth).

Met de NTS-SU kan de eindgebruiker ruimten dynamisch verlichten waarbij comfort, veiligheid én energiebesparing worden gerealiseerd.

Door toepassing van de NTS IP50 clip op de lichtlijn voldoet deze aan IP50. Deze clip wordt standaard meegeleverd.

Een NTS-SU sensorunit bestaat uit:

- unit met een NTS fasestekker
- bijbehorende blindplaat
- sensor (standaard DALI)
- max. 63 armaturen met 1 sensor aan te sturen
- valbeveiliging (veiligheid & montagegemak)
- flexibiliteit bij plaatsing op de rail

Montageplaat van staal voorzien van Steinel sensor. Behuizing sensor UV bestendig kunststof. Sensortechnologie: passief infrarood met geïntegreerde PIR-aanwezigheidssensor voor aanwezigheidsdetectie met een hoge resolutie. De totale lengte van een NTS-SU sensorunit is L1 (1138 mm).

Montagehoogte 3 – 14 meter.

De NTS-SU sensorunit is geschikt voor directe toepassing op 7-aderige NTS rails in combinatie met DALI dimbare armaturen.

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving
94340101	NTS-SU L1 IS3360MX-E HB DALI APC
94340111	NTS-SU L1 IS3360MX-E HB DALI IPD
94340201	NTS-SU L1 IS345MX-E HB DALI APC
94340211	NTS-SU L1 IS345MX-E HB DALI IPD

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).